

B - Isol Up Elast 2K

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

- ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ К ОСНОВАНИЮ
- ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ОБРАЗОВАНИЕ МИКРОТРЕЩИН
- МОРОЗОСТОЙКАЯ

25 кг

10 л



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тип основания	
Кирпичная кладка	
Бетон, железобетон	
Каменные и армокаменные конструкции	
Цементная стяжка	
ГКЛ и ГВЛ*	
Сфера работ	
Помещения с нормальной влажностью	
Помещения с повышенной влажностью	
Бассейн	
Подвалы	
Внутренние работы	
Наружные работы	
Сфера работ	
Стена	
Пол	
Потолок	

*только влагостойкие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сухая смесь	
Цвет	Серый
Вяжущее (первый / второй компонент)	Цемент / эластификатор
Максимальная фракция заполнителя	0,63 мм
Плотность эластификатора	1,03±0,03 кг/дм ³
Растворная смесь	
Расход смеси на 1 м ² при слое 1 мм	1,5 кг
Минимальная толщина покрытия	2 мм
Рекомендуемая толщина покрытия	3 мм
Толщина слоя, наносимого за один проход	0,8-1,5 мм
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре	30 мин
Проведение работ при температуре основания	от +5 °С до +25 °С